

e-STUDIO2000AC **e-STUDIO2500AC**

Produktový list

Tyto nové barevné A3 systémy Toshiba jsou ideálními základními modely pro podniky a společnosti, které chtějí skloubit hodnotu s vynikajícím výkonem.

Uživatelské rozhraní a ovládání jako na tabletu Vám umožní užít si sofistikované ovládání a technologie značky Toshiba.

Oba modely poskytují impozantní kvalitu dokumentů o rychlosti 20 a 25 A4 za minutu a pokryjí veškeré potřeby kopírování, tisku, skenování a faxování moderního podniku.

Malé a střední podniky hledající kvalitu barev jistě ocení fakt, že stroje série e-STUDIO2500AC jsou snadno integrovány do pracovních prostředí podniků.

Vysoce kvalitní 22.9 cm (9") barevný dotykový displej stylu tablet je možné upravit podle Vašich individuálních potřeb a požadavků.

Mobilní tisk je důležitý a nové systémy značky Toshiba Vám přinášejí plnou flexibilitu tuto funkci využívat. Všechny modely lze snadno připojit do mobilních zařízení prostřednictvím funkce AirPrint, Google Cloud Print nebo Mopria Print Service .

Všechny modely s technologií e-BRIDGE splňují nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany před nežádoucím přístupem k datům. Ať už hledáte zabezpečení Vašich dokumentů, dat nebo bezpečné zařízení jsou pro Vás naše systémy tou pravou volbou.



Technická specifikace

Základ

Rychlost	20/25 (A4) 10/12 (A3)
Doba zahřívání	13 vteřin
Velikost a gramáže papíru	Zásobník: A5R-A3, 60-163 g/m ² Boční podavač: 100 x 148 mm - A3 mm, 52-209 g/m ²
Kapacita papíru	1 x 250 listů (Zásobník), 1 x 100 listů (Boční podavač) Maximum 2,900 listů
Výstupní kapacita	550 listů
Duplexní jednotka	A5R-A3 mm, 60-163 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	22.9 cm (9") Multi-Touch Colour Panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Rozměry a hmotnost	575 x 585 x 662 mm (W x D x H), ~ 65 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 600 x 1,200 dpi (1 bit, PostScript)
Tiskový jazyk Language	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů ¹⁾ : 73 A4 (300 dpi) barevné a černobílé
Režimy skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobílé
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Prohledávací PDF ¹⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT) ¹⁾
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan, ¹⁾ OCR sken ¹⁾ , Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Resolution	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevně: Approx. 9.5 Černobíle: Approx. 7.1
Zoom	25-400% (Víko), 25-200% (Podavač) ¹⁾
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotkových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax¹⁾

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Příjem
Síťový fax	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotkových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ¹⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní ¹⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF



¹⁾ Příslušenství
²⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů.

OPTIONS

OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALŮ – MR-3031	100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m ²	HORNÍ VÍKO SKLA KA-5005PC
ZÁSOBNÍK – MY-1047	550 listů (1 Zásobník), A5R-A3, 60-163 g/m ²	STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH MH-5005
STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM KD-1058	550 listů (1 Zásobník), A5R-A3, 60-163 g/m ²	HARD DISK DRIVE 320 GB ²⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230
PŘÍDAVNÝ ZÁSOBNÍK – MY-1048	Pro stůlek se zásobníkem KD-1058 550 listů (1 Zásobník) A5R-A3, 60-163 g/m ²	ODDĚLOVAČ ÚLOH – MJ-5014
ZÁSOBNÍK NA OBÁLKY MY-1049 (může být využit také pro běžný papír)	Pro KD-1058 Kapacita 50 obálek, 100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papír: 550 listů, A5R-A4R, 60-163 g/m ²	ODKLÁDACÍ PŘÍHRÁDKA KK-5005
VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK KD-1059A4	2,000 listů, A4, 64-105 g/m ²	USB HUB – GR-1270
VNITŘNÍ FINIŠER MJ-1042	2 výstupy, 3,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání A5R-A3, 60-105 g/m ²	PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1250
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1110	2 výstupy, 3,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání 50 listů středové sešívání Tvorba brožur o velikosti 60 stránek A5R-A3, 60-105 g/m ²	PANEL KLÁVASNICE GR-1260
DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6011E/ MJ6011F, MJ-6105E/MJ-6105F	dostupnost 2 / 4 otvory	FAX BOARD – GD-1370EU
		WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (včetně. WiFi Direct) – GN-4020
		e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4
		DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070
		IPsec ENABLER – GP-1080
		HARDCOPY SECURITY PRINTING KIT – GP-1190A
		EMBEDDED OCR ENABLER – GS-1080, GS-1085
		FOLLOW ME - MULTI-STATION PRINT ENABLER – GS-1090, GS-1095
		META SCAN ENABLER – GS-1010
		UNICODE FONT ENABLER – GS-1007
		POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

Konfigurace

