

e-STUDIO2010AC **e-STUDIO2510AC**

Produktový list

- Multifunkční barevné systémy A3 značky Toshiba nabízející všechny funkce pro potřeby malých a středních firem.
- Díky plně přizpůsobitelnému uživatelskému rozhraní jsou všechny funkce snadno přístupné.
- Oba modely nabízejí působivý výstup dokumentů rychlostí až 25 str./min. byly navrženy tak, aby podporovaly moderní pracovní postupy v kanceláři.
- Integrujte další funkce a aplikace díky individuálnímu programování produktů značky Toshiba.⁵⁾



Malé a středně velké pracovní skupiny, které hledají kvalitní barvy, jistě ocení fakt, že se řada e-STUDIO2510AC snadno začleňuje do aktivního pracovního prostředí.

Kvalitní multi-dotyková obrazovka velikosti 26cm (10,1"), ve stylu tabletu, může být přizpůsobena uživatelským preferencím a potřebám. Umožňuje také snadný přístup ke všem funkcím práce s dokumenty.

Mobilní tisk je důležitou funkcí, ke které máte se systémy TOSHIBA plnou dostupnost. Všechny modely se mohou snadno připojit k mobilním zařízením prostřednictvím AirPrint, Google Cloud Print nebo Mopria Print Service .

Všechny nové modely e-BRIDGE splňují nejvyšší standardy zabezpečení, které chrání před nechtěným přístupem. Naše nové systémy mají vše, ať už hledáte bezpečnost dokumentů, zabezpečení zařízení nebo zabezpečení přístupu.

Technická specifikace

Základ

Rychlost	20/25 (A4) 10/12 (A3)
Doba zahřívání	13 vteřin
Velikost a gramáže papíru	Zásobník: A5R-A3, 60-163 g/m ² Boční podavač: 100 x 148 mm - A3 mm, 52-209 g/m ²
Kapacita papíru	1 x 250 listů (Zásobník), 1 x 100 listů (Boční podavač) Maximum 2,900 listů
Výstupní kapacita	550 listů
Duplexní jednotka	A5R-A3 mm, 60-163 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	26 cm (10,1") Multi-Touch Colour Panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 2GB RAM, 4 GB RAM ¹⁾
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Rozměry a hmotnost	575 x 585 x 662 mm (W x D x H), ~ 57 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 600 x 1,200 dpi (1 bit, PostScript)
Tiskový jazyk Language	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016, 2012 R2, 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, Přímý tisk E-Mailu

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů ¹⁾ : 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, (A-1,A-2) Prohledá - vatelnéPDF ¹⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX) ¹⁾
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ OCR sken ¹³⁾ , Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Resolution	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevně: Approx. 9.5 Černobíle: Approx. 7.1
Zoom	25-400% (Víko), 25-200% (Podavač) ¹⁾
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotkových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax¹⁾

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Příjem
Síťový fax	Windows 10/8/17/Server 2008 (32/64 bit), Server 2016/Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchodích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System [®] , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotkových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, Tisk čárových kódů
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ¹⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokolů, IEEE802.1x podpora, CC certifikát (ISO/IEC15408) s HDS-PP v 1.0 ¹⁾ , Skenování do zab. PDF



- ¹⁾ Příslušenství
- ²⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů
- ³⁾ Vyžaduje rozšíření RAM paměti.
- ⁴⁾ Viz. technický manuál.
- ⁵⁾ Předpokládané uvedení na trh jaro 2019.

Příslušenství

OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ 100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m²
 PODAVAČ ORIGINÁLŮ – MR-3031-B

ZÁSOBNÍK – MY-1047-B 550 listů (1 Zásobník),
 A5R-A3, 60-163 g/m²

STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM 550 listů (1 Zásobník),
 KD-1058-B A5R-A3, 60-163 g/m²

PŘÍDAVNÝ ZÁSOBNÍK Pro stůlek se zásobníkem KD-1058-B
 MY-1048-B 550 listů (1 Zásobník)
 A5R-A3, 60-163 g/m²

ZÁSOBNÍK NA OBÁLKY Pro KD-1058-B
 (může být využit také pro běžný papír)
 MY-1049-B Kapacita 50 obálek,
 100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
 Papír: 550 listů,
 A5R-A4R, 60-163 g/m²

VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK 2,000 listů, A4, 64-105 g/m²
 KD-1059A4-B

VNITŘNÍ FINIŠER MJ-1042-B 2 výstupy, 3,250 listů
 50 listů multi-poziční sešívání
 A5R-A3, 60-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ 2 výstupy, 3,250 listů
 FINIŠER + BROŽURA MJ-1110-B 50 listů multi-poziční sešívání
 50 listů středové sešívání
 Tvorba brožur o velikosti 60 stránek
 A5R-A3, 60-105 g/m²

DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6011E/dostupnost 2 / 4 otvory
 MJ6011F, MJ-6105E/MJ-6105F

HORNÍ VÍKO SKLA KA-5005PC

STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH MH-5005

HARD DISK DRIVE 320 GB¹⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

4 GB PAMĚŤ RAM – GC-1410

JODDĚLOVAČ ÚLOH – MJ-5014

ODKLÁDACÍ PŘÍHRÁDKA KK-5005

USB HUB – GR-1310

PŘÍDAVNÁ POLIČKA – GR-1330

10 ČÍSELNÁ KLÁVESNICE – GR-1340

FAX – GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) – GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN4

DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070

IPsec ENABLER – GP-1080

EMBEDDED OCR ENABLER³⁾ – GS-1080, GS-1085

FOLLOW ME - MULTI-STATION PRINT ENABLER – GS-1090, GS-1095

HARD COPY SECURITY PRINTING KIT – GP-1190A

META SCAN ENABLER – GS-1010

UNICODE FONT ENABLER – GS-1007

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

Konfigurace

