

e-STUDIO2505AC
e-STUDIO3005AC
e-STUDIO3505AC
e-STUDIO4505AC
e-STUDIO5005AC

Produktový list

Nové, moderní, multifunkční, barevné systémy formátu A3 s pozoruhodnými funkcemi pro práci s dokumenty. Produkční rychlost až 50 stránek.

Tablet jako uživatelské rozhraní, který neslouží jen jako intuitivní nástroj obsluhy stroje. Uživatelské rozhraní si můžete upravit dle Vašich individuálních přání.

Řada e-STUDIO5005AC designová krása navržena pro moderní kanceláře. Řada 5 modelů pro Váš mobilní tisk.

Každé odvětví má své specifické pracovní prostředí. Toshiba Vám nabízí vyspělou techniku, která Vám usnadní práci. Poznejte i Vy spolehlivost strojů Toshiba, které Vám zajistí snadnou integraci do firemních systémů a kontrolu nad každodenními pracovními úkoly.

Výkon, spolehlivost a efektivita MFP jsou k nezaplacení. V kombinaci s ojedinělou kvalitou barev Vám nabízíme možnost udělat Vaše dokumenty bezkonkurečními.

Nová řídicí jednotka technologie Toshiba e-BRIDGE pro vysoce kvalitní černobílé a barevné dokumenty s rozlišením tisku 1,200 dpi (3,600 dpi) x 1,200 dpi.

Mobilní tisk je důležitý a nové systémy značky Toshiba Vám přinášejí plnou flexibilitu tuto funkci využívat. Všechny modely lze snadno připojit do mobilních zařízení prostřednictvím funkce AirPrint, Google Cloud Print nebo Mopria Print Service.



Technická specifikace

Základ

Rychlost	25/30/35/45/50 (A4) 15/16/18/22/25 (A3)
Doba zahřívání	12 vteřin
Velikost a gramáže papíru	Zásobník 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Zásobník 2: A5R320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Boční podavač: 100 x 148 - 320x460 mm, 52-280/300 g/m ² Banner (do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Kapacita papíru	2 x 550 listů (Zásobník), 1 x 100 listů (Boční podavač) Maximum 3,200 listů
Výstupní kapacita	500 listů, (konfigurace stroje bez finišeru)
Duplexní jednotka	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	22.9 cm (9") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Rozměry a hmotnost	585 x 640 x 787 mm (W x D x H), ~ 75.5 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript), 3,600 x 1,200 dpi s vyhlazením (PostScript ČB)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů ¹⁾ : 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle Jednostránkový automatický podavač originálů ¹⁾ : 240 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Prohledávatelné PDF ²⁾ (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT ¹⁾)
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scaň OCR sken ¹⁾ , Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevně: 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 Černobíle: 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač) ¹⁾
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotkových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax¹⁾

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Příjem
Síťový fax	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System [®] , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka ¹⁾ paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní ¹⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF



¹⁾ Příslušenství

²⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů.

Příslušenství

OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ
PODAVAČ ORIGINÁLŮ – MR-3031 100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m²

JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ
ORIGINÁLŮ MR-4000 300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m²

STOLEK SE ZÁSObNÍKEM
KD-1058 550 listů (1 Zásobník),
A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²

2. ZÁSObNÍK MY-1048 Pro stůlek se zásobníkem KD-1058
550 listů (1 Zásobník),
A5R-A3, 60-256 g/m²

ZÁSObNÍK NA OBÁLKY MY-1049 Pro KD-1058 nebo MY-1048
(může být využit také pro běžný papír)
Kapacita 50 obálek,
100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
Papír: 550 listů,
A5R-A4R, 60-256 g/m²

VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK
KD-1059A4 2,000 listů, A4, 64-105 g/m²

VNITŘNÍ FINIŠER MJ-1042 2 výstupy, 600 listů
50 listů multi-poziční sešívání
A5R-A3, 64-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ
FINIŠER MJ-1109 2 výstupy, 2,250 listů
50 listů multi-poziční sešívání
A5R-A3, 60-105 g/m²

MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ
FINIŠER + BROŽURA MJ-1110 2 výstupy, 3,250 listů
50 listů multi-poziční sešívání
50 listů středové sešívání
Tvorba brožur o velikosti 60 stránek
A5R-A3, 60-105 g/m²

DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6011E/ dostupnost 2 / 4 otvory
MJ6011F, MJ-6105E/MJ-6105F

HORNÍ VÍKO SKLA KA-5005PC

STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH MH-5005

ODDĚLOVAČ ÚLOH MJ-5015

FAX GD-1370EU

WIRELESS LAN / BLUETOOTH (včetně WiFi Direct) GN-4020

e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4

HARD DISK DRIVE 320 GB²⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

ODKLÁDACÍ PŘÍHRÁDKA KK-5005

PANEL KLÁVASNICE GR-1260

PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1250

DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070

Ipsec ENABLER GP-1080

HARDCOPY SECURITY PRINTING KIT GP-1190A

EMBEDDED OCR ENABLER GS-1080, GS-1085

FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER GS-1090, GS-1095

META SCAN ENABLER GS-1010

UNICODE FONT ENABLER GS-1007

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

Konfigurace

