



Colour Manager

- Mimořádně kompaktní multifunkční barevný systém.
- Spolehlivá produktivita až 50 stránek za minutu.
- Vynikající kvalita tisku a brilantní obrázky.
- Maximální bezpečnost dat díky unikátnímu systému Toshiba Secure HDD v základní výbavě.
- Nízká spotřeba energie zaručuje ekonomické a ekologické nároky provozu.

- e-STUDIO2555CSE**
- e-STUDIO3055CSE**
- e-STUDIO3555CSE**
- e-STUDIO4555CSE**
- e-STUDIO5055CSE**



SAP® Printer Vendor Solution



**e-STUDIO2555CSE****e-STUDIO3055CSE****e-STUDIO3555CSE****e-STUDIO4555CSE****e-STUDIO5055CSE**

Základ	<p>Rychlost tisku a kopírování 25/30/35/45/50 (A4) 15/16/18/22/25 (A3) 12 sekund</p> <p>Doba zahřívání Velikost a gramáž papíru Zásobník: A5R-A3, 60-256 g/m² 2. Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m² Boční podavač 100x148 do 320x460mm (A6 - SRA3), 52-280 g/m² banerový papír (do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m²)</p> <p>Kapacita papíru 2 x 550 listů (Zásobník), 100 listů (Boční podavač) Max. 3,200 listů</p> <p>Automatický duplex Výstupní kapacita Řídicí jednotka Ovládací panel Paměť Interface A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m² 400 listů Toshiba e-BRIDGE 9" (22.8 cm) barevný dotykový LCD Toshiba Secure HDD 320 GB²⁾/ 2 GB RAM 10/100/1000 BaseT (včetně IPv6), Vysoko rychlostní USB 2.0, WLAN¹⁾ (IEEE802.11b/g/n) 585 x 644 x 787 mm ~ 75.5 kg</p>
Tisk	<p>Rozlišení 600 x 600 dpi, 5 bit 1,200 x 600 dpi (1 bit, PostScript)</p> <p>Tiskový jazyk Podporované OS XPS, PCL 6 a PostScript 3 Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit), Mac OS X 10.4.11-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400</p> <p>Režim tisku Nastavení barev Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá Management ICC profilů, Jas barev, Vytvoření barev Sytost barev, Kontrast barev, Vytvoření barev</p> <p>Funkce tisku Uni. ovladač, 1-dotykové šablony, Ovladače plug-in³⁾ Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk</p>
Sken	<p>Rozlišení Max. 600 x 600 dpi</p> <p>Rychlost skenování Barevně a černobíle: 73 A4 (300 dpi)</p> <p>Režim skenování Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle, JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, SecurePDF, Slim PDF, Prohledávací PDF¹⁾</p> <p>Formát souboru (Další formáty např.: DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A) WS Sken, Skenování do USB, E-Mailu, Meta Sken¹⁾ do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN</p> <p>Funkce skenu</p>
Kopírování	<p>Rozlišení Sken: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi</p> <p>První kopie Barva: 8.1/8.1/8.1/6.1/6.1sekund Černobílá: 6.4/6.4/6.4/4.7/4.7sekund</p> <p>Zoom max. 25-400%</p> <p>Režim kopírování Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhazení obrazu</p> <p>Režim barev Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobílá, B&W</p> <p>Nastavení barev Odstíny barev, Sytost barev, Vytvoření barev, 5 Jednodotkových režimů, Nastavení RGB</p> <p>Funkce kopírování Electronické třídění, Rotační třídění, uživatelské ID karty, Výmaz okrajů, 2v1/ 4v1, embedded terminál</p>
Fax¹⁾	<p>Komunikace Super G3, G3 - (opt. 2.řada), Internet Fax T.37 okolo 3 sekund na stránku</p> <p>Rychlost přenosu JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>Komprese TX 500 MB (HDD), RX 200 MB (HDD)</p> <p>Paměť fax. ovl. pro Windows 2000, Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32/64 bit) do sdílených složek</p> <p>Síťový fax (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-filing</p> <p>Možnost příchodu faxu</p>
Systém a zabezpečení	<p>Správa zařízení Top access, e-BRIDGE Fleet Management Software¹⁾</p> <p>Systémové funkce e-Filing dokumentový server pro bezpečné uložení dokumentů, distribuci dokumentů a tisk na vyzdání (1 veřejný box, 200 uživatelských boxů), 12 060 jednodotkových šablon pro ukládání osobních nastavení nebo pracovních postupů, tisk z USB, RIP při tisku, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip Role Based Access, podpora LDAP, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, čtečka karet, soukromý tisk, standardní šifrování dat, přepisovač dat, IP a MAC adresový filtr, port filtr, podpora SSL a IPsec protokolů, podpora IEEE802.1x, skenování do zabezpečeného PDF</p> <p>Účtování a bezpečnost</p>

PŘÍSLUŠENSTVÍ
<p>RADF – MR-3025 100-listů, A5R-A3, 35-157 g/m²</p> <p>Víko stroje KA-1640PC</p> <p>STOLEK SE ZÁSObNÍKEM – KD-1032-N 550-listů (1 zásobník), A5R-A3⁴⁾, 60-256 g/m² 668 x 701 x 292 mm ~ 16.3 kg</p> <p>2. ZÁSObNÍK – MY-1039 550-listů, zásobník papírů pro KD-1032-N, A5R-A3⁴⁾, 60-256 g/m²</p> <p>VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK – KD-1031A4 2,000-listů, A4, 64-105 g/m² 668 x 735 x 292 mm, ~ 25 kg</p> <p>VNITŘNÍ FINIŠER – MJ-1036-N³⁾ 2 výstupy s kapacitou 600-listů 50-listů více poziční sešívání A5R-A3, 60-105 g/m² (pro sešívání) 482 x 508 x 232 mm, ~ 15.3 kg</p> <p>DOKONČOVACÍ FINIŠER – MJ-1107 2 přihrádky s výstupní kapacitou 2.250-listů 50-listů více poziční sešívání A5R-A3, 60-105 g/m² (pro sešívání) 535 x 598 x 1,092 mm, ~ 34 kg</p> <p>FINIŠER S TVORBOU BROŽURY – MJ-1108 2 přihrádky s výstupní kapacitou 3.250-listů 50-listů více poziční sešívání Tvorba brožur o velikosti 60 stránek A5R-A3, 60-105 g/m² (pro sešívání) 617 x 603 x 1,085 mm, ~ 70 kg</p> <p>DĚROVACÍ JEDNOTKA – MJ-6007/ MJ-6104 příslušenství pro finišery MJ-1036-N/MJ-1107/ MJ-1108 Dostupné s 2/4 otvory</p> <p>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STOLEK – MH-2050 ODDĚLOVAČ ÚLOH – MJ-5006 FAX – GD-1320EUX WIFI – GN-1060 e-BRIDGE ID-GATE, identifikace kartou DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070 IPsec ENABLER – GP-1080 HD BEZPEČNOSTNÍ SADA – GP-1190A META SCAN – GS-1010 UNICODE ENABLER – GS-1007 e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280</p>

¹⁾ příslušenství
²⁾ 1GB = 1 mld. bajtů
³⁾ e-STUDIO2555cse/3055cse/3555cse only
⁴⁾ special format 320 x 460 mm possible

Translated by elites MDS s.r.o.