



Desktop Manager

- Kompaktní multifunkční zařízení formátu A4 s vysokou rychlostí až 40 stránek za minutu.
- Technologie e-BRIDGE „vše v jednom“ s intuitivním ovládáním.
- Excelentní kvalita tisku a ekonomické provozní náklady.
- Nejmodernější zabezpečení dokumentů díky Toshiba Secure HDD.
- Nízká spotřeba elektrické energie pro úsporné a ekologické podnikatelské prostředí.



e-STUDIO287cs
e-STUDIO347cs
e-STUDIO407cs



SAP® Printer Vendor Solution



**e-STUDIO287cs****e-STUDIO347cs****e-STUDIO407cs**

Základ	Rychlost tisku a kopírování Doba Zahřívání Velikost a gramáž papíru Kapacita papíru Automatic Duplex Výstupní kapacita Paměť Interface Rozměry Hmotnost	Barva: 28/34/40 (A4) ČB: 28/36/40 (A4) 25 sekund ze spánkového režimu Zásobník: A5-A4, 64-220 g/m ² Boční podavač: A6-A4, 64-250 g/m ² , bannerový papír (do 216 x 1,321 mm, 64-128 g/m ²) 1 x 530 listů (Zásobník), 100 listů (Boční podavač) Max. 2,630 listů A5-A4, 64-220 g/m ² 500 listů Toshiba Secure HDD 160 GB/ 2 GB RAM 10/100/1000 BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n) 522 x 604 x 811 mm ~51 kg
Tisk	Rozlišení Tiskový jazyk Podporované OS Režim tisku Nastavení barev Funkce tisku	Max. 600 x 600 dpi (5 bit) 1,200 x 600 dpi (1 bit PS driver) XPS, PCL 6 and PostScript 3 compatible Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008R2 (64 bit), Mac OS X 10.2-10.8, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 Barevný, dvoubarevný, černobílý, Auto-Barva Management ICC profilů, jas, sytost, kontrast, vyvážení barev Universal Driver, 1-dotykové šablony, Ovladače plug-ins ¹⁾ , Private/Hold Tisk, Tisk z USB, Tandemový tisk, embedded terminál atd.
Sken	Rozlišení Rychlost skenování Podavač originálů Režim skenování Formát souborů Funkce skenu	Max. 600 x 600 dpi Barva & ČB: až 40 A4 (300 dpi) Jednostranně: max. 100 listů, A6-A4, 60-105 g Duplex: max. 100 sheets, A5-A4, 60-105 g/m ² Auto-Barva (ACS), Colour, Greyscale, B&W JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Zabezpečené PDF, Slim PDF, Prohledávatel. PDF ¹⁾ další formáty jak: DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A ¹⁾ WS scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, SPX/IPX, local), Meta Scan ¹⁾ , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN
Kopírování	Rozlišení První kopie Zoom Nastavení kopírování Nastavení barev Funkce kopírování	Sken: max. 600 x 600 dpi Tisk: max. 600 x 600 dpi Bravná i ČB: asi 13 vteřin 25-400% Text, Text/Foto, Foto, Vyhazení obrazu, Tisková kvalita, Mapy Odstíny, sytost, vyvážení barev, 1-dotyková volba RGB nastavení Electronické třídění, ID karetní systém, Výmaz okrajů režim tisku 2v1/4v1, embedded terminál
Fax¹⁾	Komunikace Přenosová rychlost komprese Fax - paměť Síťový Fax Distribuce přichozího Faxu	Super G3, G3, Internet Fax T.37 3 vteřiny/stránka JBIG, MMR, MR, MH 1GB Přenos/Přijem Driver Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit) Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX), E-mail, e-Filing
Systém a Zabezpečení	Správa zařízení Funkce systému Zabezpečení a účty	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , Top Access pro vzdálenou správu a konfiguraci e-Filing document server pro zabezpečené ukládání distribuci dokumentů a tisk na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatelských boxů), 12,060 rychlých šablon pro personalizované nastavení nebo pracovní postupy, Scan/fax náhled, RIP, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Embedded Web Browser, Job Skip Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských ID, embedded ¹⁾ , karetní terminál, soukromý tisk, standardní výbava Toshiba Secure HDD, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtrování adres, port filtr, podpora SSL a IPsec ¹⁾ protokoly, podpora x IEEE802.1, IEEE2600.1 kompatibilitá ¹⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF ¹⁾

1) Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁSObNÍK PApÍRU – MY-1045
530 listů v zásobníku, A5-A4, 64-220 g/m²
522 x 485 x 136 mm , ~7.3 kg

VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK – KD-1040
2,000 listů, A4, 64-220 g/m²
705 x 758 x 404 mm , ~29 kg

VNITŘNÍ FINIŠER – MJ-1038
1 výstup, 500-listů
sešívání až 50 listů, A5-A4, 64-104 g/m²
387 x 566 x 215 mm , ~8.3 kg

OFFLINE SEŠÍVÁNÍ – MJ-1039
sešívání až 20 listů

STABILIZATOR – GR-1170
Stabilizátor pro chodbové umístění
795 x 765 x 132 mm , ~14.7 kg

SPACER – GR-1160
522 x 485 x 136 mm , ~5.3 kg

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
STOLEK – MH-3400
FAX – GD-1340EU
WiFi – GN-1060
e-BRIDGE ID-GATE, identifikace kartou
DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070
META SCAN – GS-1010
Ipssec ENABLER – GP-1080
UNICODE ENABLER – GS-1007
e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280

Translated by elites MDS s.r.o.