



# Desktop Manager

- Multifunkční černobílý stroj s vysokou kvalitou reprodukce a rychlostí až 52 stránek za minutu.
- Propracovaná technologie řídicí jednotky e-BRIDGE pro flexibilní integraci do síťového prostředí.
- Velký barevný dotykový LCD panel pro intuitivní a efektivní uživatelský přístup a ovládání.
- Maximální bezpečnost dat díky unikátnímu systému Toshiba secure HDD v základní výbavě.
- Nízká spotřeba elektrické energie. ENERGY STAR®



**e-STUDIO477s**  
**e-STUDIO527s**



SAP® Printer Vendor Solution





**e-STUDIO477s**  
**e-STUDIO527s**



<p><b>Základ</b></p>	<p>Rychlost tisku a kopírování Doba zahřívání Velikost a gramáž papíru</p> <p>Kapacita papíru</p> <p>Automatický duplex Výstupní kapacita Řídicí jednotka Ovládací panel Paměť Interface</p> <p>Rozměry Hmotnost</p>	<p>47/52 A4 35 sekund Zásobník: A5-A4, 64-220 g/m<sup>2</sup> Boční podavač: A6-A4, 64-250 g/m<sup>2</sup> bannerový papír ( do 216 x 1.321 mm, 80-128 g/m<sup>2</sup>) 1 x 530 listů (Zásobník), 100 listů (Boční podavač), Max. 3,160 listů A5-A4, 64-220 g/m<sup>2</sup> 500 listů Toshiba e-BRIDGE 9" (22.8 cm) barevný dotykový LCD Toshiba Secure HDD 160GB HDD<sup>2)</sup> / 2GB rAM 10/100/1000BaseT (včetně IPv6), Vysoko rychlostní USB, 2.0, WIAN<sup>1)</sup>(IEEE802.11b/g/n) 522 x 564 x 811 mm ~ 47 kg</p>
<p><b>Tisk</b></p>	<p>Rozlišení</p> <p>Tiskový jazyk Podporované OS</p> <p>Funkce tisku</p>	<p>Max. 600 x 600 dpi (1 bit) 1,200 x 1,200 dpi (1 bit, PS driver only) xPS, PCI 6 and PostScript 3 Windows 8/7/vista/xP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Server 2012/ Server 2008r2 (64 bit), Mac OS x 10.4.11-10.8, Citrix, linux/Unix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400 Universální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Ovladače plug-ins<sup>1)</sup> Tisk z USB, Multi stránky na stránku, Tandemový tisk, atd.</p>
<p><b>Sken</b></p>	<p>Rozlišení Rychlost skenování Podavač dokumentů</p> <p>Režim skenování Formát souboru</p> <p>Funkce skenu</p>	<p>Max. 600 x 600 dpi Černobíle: 52 A4 (300 dpi) Barevně: 40 A4 (300 dpi) Jednostranně: 100 listů, A6-A4, 60-105 g/m<sup>2</sup> Duplexně: 100 listů, A5-A4, 60-105 g/m<sup>2</sup> Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle, JPEG, Multi/Single Page TIFF/xPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, Prohledávatelné PDF<sup>1)</sup> (Další formáty např.: DOCx, xlsx, RTF, TxD, PDF/A)<sup>1)</sup> WS Sken, Skenování do USB, E-Mailu, Meta Sken<sup>1)</sup> do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN</p>
<p><b>Kopírování</b></p>	<p>Rozlišení První kopie Zoom Režim kopírování Funkce kopírování</p>	<p>Sken: max. 600 x 600 dpi Tisk: max. 600 x 600 dpi 8 sekund max. 25-400% Text, Text/Foto, Foto Elektronické třídění, uživatelské ID karty, Výmaz okrajů, 2v1 / 4v1 v2-in-1 / 4-in-1, embedded terminál</p>
<p><b>Fax<sup>1)</sup></b></p>	<p>Komunikace Rychlost přenosu Komprese Paměť Síťový fax</p> <p>Možnost příchodu faxu</p>	<p>Super G3, G3 - (opt. 2.řada), Internet Fax T.37 okolo 3 sekund na stránku JBIG, MMR, MR, MH TX 500 MB (HDD), RX 200 MB (HDD) fax. ovl. pro Windows 2000, Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32/64 bit) do sdílených složek (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-filing</p>
<p><b>Systém a zabezpečení</b></p>	<p>Správa zařízení Systémové funkce</p> <p>Účtování a bezpečnost</p>	<p>Top access, e-BRIDGE Fleet Management Software<sup>1)</sup></p> <p>e-Filing dokumentový server pro bezpečné uložení dokumentů, distribuci dokumentů a tisk na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatelských boxů), 12 060 jednodotykových šablon pro ukládání osobních nastavení nebo pracovních postupů, tisk z USB, RIP při tisku, e-BRIDGE Open Platform; Embedded Web Browser, Job Skip Role Based Access, podpora LDAP, 1 000 kódů oddělení a 10 000 uživatelských kódů, čtečka karet, soukromý tisk, standardní šifrování dat, přepisovač dat, IP a MAC adresový filtr, port filtr, podpora SSL a IPsec<sup>2)</sup> protokolů, podpora IEEE802.1x, skenování do zabezpečeného PDF</p>

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**ZÁSObNÍK PApÍRU – MY-1046**  
530 listů v zásobníku, A5-A4, 64-220 g/m<sup>2</sup>  
522 x 485 x 136 mm , ~7.3 kg

**VELKOKAPACITNÍ ZÁSObNÍK – KD-1040**  
2,000 listů, A4, 64-220 g/m<sup>2</sup>  
705 x 758 x 404 mm, ~29 kg

**VNITŘNÍ FINIŠER – MJ-1038**  
1 výstup, 500-listů  
sešívání až 50 listů, A5-A4, 64-104 g/m<sup>2</sup>  
387 x 566 x 215 mm, ~8.3 kg

**OFFLINE SEŠÍVÁNÍ – MJ-1039**  
sešívání až 20 listů

**STABILIZATOR – GR-1170**  
Stabilizátor pro chodbové umístění  
795 x 765 x 132 mm, ~14.7 kg

**SPACER – GR-1160**  
522 x 485 x 136 mm, ~5.3 kg

**DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
STOLEK – MH-3400  
FAX – GD-1340EU  
WiFi – GN-1060  
e-BRIDGE ID-GATE, identifikace kartou  
DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070  
META SCAN – GS-1010  
Ipsec ENABLER – GP-1080  
UNICODE ENABLER – GS-1007  
e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280

<sup>1)</sup> příslušenství  
<sup>2)</sup> 1GB = 1 mld. bajtů