

**e-STUDIO5516AC LCF**

**e-STUDIO6516AC**

**e-STUDIO7516AC**



## Produktový list

---

- Plně přizpůsobitelné multifunkční barevné systémy formátu A3 pro dokonalý výstup dokumentů rychlostí až 75 stran za minutu barevně a 85 za minutu černobíle.
- Systém e-BRIDGE Next Toshiba je výchozím bodem pro efektivní komunikaci a dokonalou správu dokumentů.
- Duální podavač dokumentů pro rychlé a spolehlivé zpracování dokumentů s rychlostí skenování 240 stran za minutu.
- Pestrá škála bezpečnostních prvků poskytuje dokonalou ochranu proti neoprávněnému přístupu k systému nebo osobním údajům.

Nejnovější modely z produkce produkčních strojů značky Toshiba splňují hodnoty naší filozofie „Together information“. Zavazujeme se tak poskytnout našim zákazníkům na míru šité a efektivní řešení, které vyhovuje všem požadavkům na tisk a také na zpracování a správu dokumentů a jejich obsahu.

Nová řada e-STUDIO7516AC nabízí pokročilé zpracování dokumentů, vynikající reprodukci barev a působivou produktivitu. I složité tiskové úlohy jsou zpracovány suverénně a spolehlivě díky nejmodernější technologii a jednotce Toshiba e-BRIDGE Next.

Nejmodernější technologie musí být snadno použitelné. Na základě této základní myšlenky navrhla společnost Toshiba nový systém e-BRIDGE Next, aby Vám zajistila interaktivní multifunkční systém. Uživatelské rozhraní podobné tabletu dělá systém nejen intuitivním, ale také přizpůsobitelným podle individuálních potřeb.

Další adaptaci Vašich pracovních procesů lze realizovat pomocí individuálního programování.

# Technická specifikace

## Základ

Rychlost	Barevně: 55/65/75 (A4) 27/30/37 (A3) Černobíle: 65/75/85 (A4) 30/37/40 (A3)
Doba zahřívání	15 vteřin.
Velikost a gramáž papíru	Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup> Tandemový LCF <sup>1)</sup> : A4, 60-256 g/m <sup>2</sup> Boční podavač: 100 x 148-330 x 483 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> Banner (do 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m <sup>2</sup> )
Kapacita papíru	4 x 540 listů (Zásobník) nebo 2 x 540 listů (Zásobník) + 1 x 2,320 listů (Tandemový LCF), 1 x 120 listů (Boční podavač) Maximum 6,020 listů
Duplexní jednotka	A5R, A4, A4R, A3+ (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm, speciální formáty <sup>2)</sup> , 60-256 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup>
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB <sup>2)</sup> , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN <sup>1)</sup> (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth <sup>1)</sup> , Wi-Fi Direct <sup>1)</sup>
Rozměry a hmotnost	955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), 213 kg

## Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript), 3,600 x 1,200 dpi s vyhlazováním (PostScript ČB)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobíle
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk E-Mail Direct Print a další...

## Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Jednoprůchodový automatický podavač originálů: 240 A4 (300 dpi) barevně i černobíle
Režim skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF <sup>1)</sup> (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT) <sup>1)</sup>
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, Sdo e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan <sup>1)</sup> , OCR scan <sup>1)</sup> , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN sken do externích aplikací <sup>1)</sup> (Google Drive, DropBox, Evernote, Sharepoint, Docuware, ELO, MS OneDrive, MS Dynamics, atd.)

## Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevně: 6.4/6.4/5.4 Černobíle: 5.2/4.5/4.1
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač)
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tíštěný obraz, Mapy, Vyhazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobíle
Nastavení barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Nastavení RGB, 5 Jedno dotykových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

## Fax<sup>2)</sup>

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Příjem
Síťový fax	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

## Systém a zabezpečení

Správa zařízení	TopAccess - pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení.
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené úložiště, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform <sup>1)</sup> , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL tisk čárových kódů
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka <sup>1)</sup> paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler <sup>1)</sup> IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec <sup>1)</sup> protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní <sup>1)</sup> , Skenování do zabezpečeného PDF



<sup>1)</sup> 1 GB = 10<sup>9</sup> bajtů

<sup>2)</sup> Příslušenství

<sup>3)</sup> Viz. technický manuál

