

TOSHIBA

e-STUDIO2021AC

e-STUDIO2521AC

Datasheet

- Barevné multifunkční systémy A3 s rychlostí až 25 str./min pro společnosti, které hledají vynikající výkon
- Vysoká úroveň využití díky navrženému uživatelskému rozhraní a dodatečnému individuálnímu přizpůsobení
- Maximální ochrana citlivých dat prostřednictvím četných bezpečnostních funkcí, jako je šifrování pevného disku a oprávnění k přístupu
- Ochrana životního prostředí na nejvyšší úrovni: nízká spotřeba energie a režim úspory energie pomáhají šetřit



Specifikace

Základ

Rychlost tisku a kopírování	A4: 20/25 ppm A3: 1 0/12 ppm
Doba zahřívání	~ 13.1/15 sekund z režimu nízké spotřeby
Velikost a gramáže papíru	Zásobník: A5R-A3, 60-163 g/m ² Boční: 100 x 148 mm, 60-209 g/m ²
Kapacita papíru	Zásobníky: 1x 250 listů Boční podavač: 1x 100 listů Maximum 2,900 listů
Výstupní kapacita	500 listů
Duplexní jednotka	A5R-A3, 60-163 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE Next
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Security SSD 128 Gb ¹⁾ , 4GB ¹⁾ RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
Rozměry a hmotnost	585 x 586 x 662mm (Š x H x V), ~77 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 5 bit, 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit equiv. (3,600 x 1,200 dpi) pouze pro ovladač PostScript
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF a PostScript 3
Podporované OS	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios přes TCP/IP
Režimy tisku	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
Nastavení barev	ICC management barev, RGB substituce, Sytost barev, Jas barev, Kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, E-mail tisk

Skenování

Rozlišení	Max. 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů*: 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A-1b, PDF/A-2b, Prohlédvatelné PDF* (a další jako například: DOCX, XLSX)*
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan* OCR sken*, Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN, sken do externích aplikací (Google Drive, DropBox, Evernote, Sharepoint, Docuware, ELO, MS OneDrive, MS Dynamics, atd.)*

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 5 bit; 2,400 x 600 dpi s vyhlazováním (pouze černobíle)
Rychlost první kopie	Barevně: ~9.5/9.5 vteřin Černobíle: ~7.1/7.1 vteřin
Zoom	Sklo*: 25-400%, RADF*: 25-200 %
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednodotykových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax*

Přenos	Super G3, G3 - (možnost 2 linky)*
Rychlost přenosu	~ 3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Transmission/Reception
Síťový fax	Ovladač pro Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit)
Přesměrování příchozích faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System*, Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání, (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů); 12,060 jednodotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL Barcode tisk, e-BRIDGE PLUS embedded aplikace
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1000 kódů oddělení & 10 000 uživatelských kódů, čtečka karet*, zabezpečený tisk, Standardní šifrování dat pomocí Security SSD, Data Overwrite Enabler, když je volitelný bezpečnostní HDD zvoleno, filtr IP a MAC adres, filtr portů, Podpora protokolů SSL a IPsec*, IEEE802.1x, Podpora, skenování do zabezpečeného PDF



⁽¹⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů

* Příslušenství

Příslušenství

**OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ
PODAVAČ ORIGINÁLŮ-MR-3033** 100listů, A5R-A3, 35-157 g/m²

ZÁSOBNÍK MY-1051 550listů (1 Zásobník)
A5R-A3, 60-163 g/m²

**STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM
KD-1072** 550listů (1 Zásobník)
A5R-A3, 60-163 g/m²

2. ZÁSOBNÍK MY-1052 Pro stolek se zásobníkem KD-1072
550listů (1 Zásobník), A5R-A3, 60-163 g/m²

**ZÁSOBNÍ NA OBÁLKY
MY-1053** Pro KD-1072 nebo MY-1052,
Kapacita 50 obálek (1 Zásobník),
100 x 162mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
(může být využit také pro běžný papír)
Papír: 550listů, A5R-A4R, 60-163 g/m²

**VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK
KD-1073A4** A4, 60-163 g/m², 2,000 listů (80 g/m²),
2,300 listů (64 g/m²)

VNITŘNÍ FINIŠER -MJ-1048 2 výstupy, 600 listů
50 listů multi-poziční sešívání
A4R-A3, 64-105 g/m²

**DĚROVACÍ JEDNOTKA-
MJ-6011E,MJ-6011F,MJ-6011S** Dostupné 2 nebo 4 otvory
- pro finišer MJ-1048

HORNÍ VÍKO SKLA - KA-5005PC

STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH - MH-5005

HARD DISK DRIVE 320 GB ⁽¹⁾ (FIPS 140-2 STANDAR) - GE-1360

SECURITY SSD 512 GB ⁽¹⁾ - GE-1280

ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA - KK-5005

ODDĚLOVAČ ÚLOH - MJ-5014

USB HUB - GR-1420

PRACOVNÍ PODLOŽKA - GR-1330

PANEL KLÁVESNICE - GR-1340

FAX -GD-1370EU

WIRELESS LAN/BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) - GN-4030-A3

ČTEČKY KARET

POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ - KK-2560

IPsec ENABLER (LICENCE)- GP-1080

FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER (LICENCE)- GS-1090

META SCAN ENABLER (LICENCE)- GS-1010

UNICODE FONT ENABLER (LICENCE)- GS-1007

Konfigurace

