

e-STUDIO2515AC
e-STUDIO3015AC
e-STUDIO3515AC
e-STUDIO4515AC
e-STUDIO5015AC

Produktový list

Barevné systémy Toshiba formátu A3 s vynikající kvalitou výstupu a s rychlostí až 50 stránek za minutu.

Díky rozsáhlému, plně interoperabilnímu uživatelskému rozhraní můžete zvýšit efektivitu a mít snadný přístup k pracovním postupům šitým na míru.

Nová modelová řada e-STUDIO5015AC je s funkcí mobilního tisku připravena pro tisk v moderním kancelářském prostředí.

Integrujte další funkce a aplikace značky TOSHIBA díky otevřenému, individuálně programovatelnému prostředí.



Každé odvětví má své specifické pracovní prostředí. Toshiba Vám nabízí vyspělou techniku, která Vám usnadní práci. Poznejte i Vy spolehlivost strojů Toshiba, které Vám zajistí snadnou integraci do firemních systémů a kontrolu nad každodenními pracovními úkoly.

Výkon, spolehlivost a efektivita MFP jsou k nezaplacení. V kombinaci s ojedinělou kvalitou barev Vám nabízíme možnost udržet Vaše dokumenty bezkonkurenčními.

Nová řídicí jednotka technologie Toshiba e-BRIDGE pro vysoce kvalitní černobílé a barevné dokumenty s rozlišením tisku 1,200 dpi (3,600 dpi) x 1,200 dpi.

Mobilní tisk je důležitou funkcí, ke které máte se systémy TOSHIBA plnou dostupnost. Všechny modely se mohou snadno připojit k mobilním zařízením prostřednictvím AirPrint, Google Cloud Print nebo Mopria Print Service.

Všechny nové modely e-BRIDGE splňují nejvyšší standardy zabezpečení, které chrání před nechtěným přístupem. Naše nové systémy mají vše, a už hledáte bezpečnost dokumentů, zabezpečení zařízení nebo zabezpečení přístupu.

Technická specifikace

Základ

Rychlost	25/30/35/45/50 (A4) 15/16/18/22/25 (A3)
Doba zahívání	12 vte in
Velikost a gramáž papíru	Zásobník 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Zásobník 2: A5R-320 x 460 mm 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 - 320x460 mm, 52-280/300 g/m ² Banner (do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²)
Kapacita papíru	2 x 550 list (Zásobník), 1 x 100 list (Boční podava) Maximum 3,200 list
Výstupní kapacita	500 list, (konfigurace stroje bez finišeru)
Duplexní jednotka	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
Řídicí jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
Pam	Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Rozměry a hmotnost	585 x 641 x 787 mm (W x D x H), ~ 78 kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript), 3,600 x 1,200 dpi s vyhlazením (PostScript B)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2, Server 2012 Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, černobílá
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, E-mail tisk

Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podava originál ¹⁾ 73 A4 (300 dpi) barevná a černobílá Jednostranný automatický podava originál ¹⁾ 240 A4 (300 dpi) barevná a černobílá
Režimy skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, černobílá
Formáty soubor	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Prohledávací PDF ¹⁾ (a další jako návrh: DOCX, XLSX, RTF, TXT) ¹⁾
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ OCR sken ¹⁾ , Skenování do Box (e-Filing), WIA, TWAIN sken do externích aplikací ¹⁾ (Google Drive, DropBox, Evernote, Sharepoint, Docuware, ELO, MS OneDrive, MS Dynamics, atd.)

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevná: 7.8/7.8/7.8/5.7/5.7 černobílá: 5.9/5.9/5.9/4.4/4.4
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podava) ¹⁾
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tiskovaný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, černobílá
Nastavení barev	Odstíny a Sytost barev, Vyvážení barev, Nastavení RGB, 5 Jednotkových režimů
Funkce kopírování	Elektronické tiskání, Rotační tiskání, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax¹⁾

Procesor	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Pam	1 GB Přenos/Přijem
Síťový fax	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Procesování příchodích Fax	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	TopAccess - pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení.
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 vešný box, 200 uživatelů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL Barcode tisk
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, tekažní paměťové karety, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler ¹⁾ , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec ¹⁾ protokol, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní ¹⁾ , Skenování do zabezpečeného PDF



¹⁾ Příslušenství.
²⁾ 1 GB = 10⁹ bajt.
³⁾ Viz. technický manuál.

P íslušenství

OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODAVA ORIGINAL – MR-3031-B	100 list , A5R-A3, 35-157 g/m ²
JEDNOPR CHODOVÝ PODAVA ORIGINAL MR-4000-B	300 list , A5R-A3, 35-209 g/m ²
STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM KD-1058-B	550 list (1 Zásobník), A5R-320 x 460 mm 60-256 g/m ²
2. ZÁSOBNÍK MY-1048-B	Pro stolec se zásobníkem KD-1058 550 list (1 Zásobník), A5R-A3, 60-256 g/m ²
ZÁSOBNÍK NA OBÁLKY MY-1049-B (m že být využit také pro b žný papír)	Pro KD-1058 nebo MY-1048 Kapacita 50 obálek, 100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papír: 550 list , A5R-A4R, 60-256 g/m ²
VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK KD-1059A4-B	2,000 list , A4, 64-105 g/m ²
VNIT NÍ FINIŠER MJ-1042-B	2 výstupy, 600 list 50 list multi-pozí ní sešívání A5R-A3, 64-105 g/m ²
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER MJ-1109-B	2 výstupy, 2,250 list 50 list multi-pozí ní sešívání A5R-A3, 60-105 g/m ²
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1110-B	2 výstupy, 3,250 list 50 list multi-pozí ní sešívání 50 list st edové sešívání Tvorba brožur o velikosti 60 stránek A5R-A3, 60-105 g/m ²
D ROVACÍ JEDNOTKA MJ-6011E/ MJ6011F, MJ-6105E/MJ-6105F	dostupnost 2 / 4 otvory

HORNÍ VÍKO SKLA KA-5005PC
STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLE KÁCH MH-5005
ODD LOVA ÚLOH MJ-5015
FAX GD-1370EU
WIRELESS LAN / BLUETOOTH (v etn WiFi Direct) GN-4020
e-BRIDGE ID-GATE – TWN3/4
HARD DISK DRIVE 320 GB ²⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230
ODKLÁDACÍ P ÍHRÁDKA KK-5005
PANEL KLÁVASNICE GR-1260
PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1250
DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
Ipsec ENABLER GP-1080
HARDCOPY SECURITY PRINTING KIT GP-1190A
EMBEDDED OCR ENABLER GS-1080, GS-1085
FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER GS-1090, GS-1095
META SCAN ENABLER GS-1010
UNICODE FONT ENABLER GS-1007
POM ČKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560
USB HUB - GR1310
ROZŠÍ ENÉ SKENOVACÍ FUNKCE Caputre & Store

Konfigurace

